

Benefits

1. специально разработано для бензиновых и дизельных двигателей VW с DPF
2. увеличение интервалов между заменами масла
3. оптимальная защита от износа и возможное увеличение срока эксплуатации

Product Description

Современное высококачественное моторное масло с пониженной зольностью. Универсальное масло для автомобилей концерна Фольксваген, включая моторы с продлёнными интервалами замены масла (WIV), моторы с прямым впрыском (FSI) и все типы дизельных моторов, в том числе и с сажевым фильтром (DPF). Может также применяться в дизельных моторах R5-, V10 TDI с насосом-форсункой, выпущенных начиная с июня 2006 года.



Base Oil

Полностью синтетическое

Specifications/Approvals & Recommendations

ACEA C3 | API SM/CF
MB 229.51 | BMW LL 04 | VW 504 00/507 00 | Porsche C30 |
GM LL B-025 | Renault RN 0700/RN 0710

Available Packages

1 L Art. 85820 5 L Art. 85821 20 L Art. 85822 60 L Art. 85823
200 L Art. 85824

Technical Data

Name	Value	Method
Класс вязкости SAE	5W-30	
Вязкость при 40 °C	65,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	11,5 mm ² /s	ASTM D 7042

Technical Data

Name	Value	Method
Индекс вязкости	172	ASTM D 2270
Плотность при 15 ° C	850 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Температура потери текучести	-42 °C	ISO 3016
Температура вспышки (по Кливленду)	235 °C	ISO 2592
Номер цвета по ASTM	L4,0	ASTM D1500
Сульфатная зола	0,50 %	DIN 51 575
Общее щелочное число (TBN)	6,6 mg KOH/g	ASTM D 2896

Instructions

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя