

## TEBOIL SUPER XLD-2 10W-40

### ОПИСАНИЕ

TEBOIL SUPER XLD-2 10W-40 – всесезонное полностью синтетическое моторное масло, произведено из высококачественных синтетических базовых масел в комбинации с высокотехнологичным функциональным пакетом присадок предназначенное для использования в тяжелонагруженных дизельных двигателях грузовой, строительной, внедорожной и специальной техники, работающей в жестких условиях, в том числе с увеличенными интервалами замены масла.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предназначено для всесезонного применения в тяжелонагруженных дизельных двигателях стандартов Евро 3, 4, 5 коммерческой, внедорожной и специальной техники, работающей в жестких условиях, в том числе с увеличенными интервалами замены масла, не оснащенной сажевыми фильтрами (DPF).

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CI-4
- Caterpillar ECF-2
- Deutz DQC IV-10
- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- MAN M 3377/M 3277
- Global DHD-1
- ACEA E4/E7
- Cummins CES 20078
- Volvo VDS-3
- Detroit Diesel DFS 93K215
- MB 228.5
- MTU Oil Category 3
- JASO DH-1

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL SUPER XLD-2 10W-40	Значение	Метод испытания
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	847,9	ASTM D4052
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	14,7	ASTM D445
Индекс вязкости	168	ASTM D2270
Щелочное число, мг KOH на 1 г масла	12,7	ASTM D2896
Температура вспышки в открытом тигле, °С	237	ASTM D92
Динамическая вязкость (CCS) при -25 °С, мПа·с	3 480	ASTM D5293
Сульфатная зольность, %	1,33	ASTM D874
Температура потери текучести, °С	-44	ASTM D5950 / ASTM D97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.