

# Информация к продукту

## megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-40 (vollsynth.)



### Описание

Современное синтетическое моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для всесезонного применения. Благодаря синтетическим базовым маслам и инновационной технологии присадок гарантирует низкую вязкость и высокую сдвиговую стабильность. Надежно препятствует образованию отложений, снижает потери двигателя на трение и оптимально защищает от износа. Это ведет к экономии топлива и увеличению срока службы двигателя. Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей (без сажевого фильтра), включая турбонаддув и катализатор.

**Обратите внимание на инструкции производителя!**

### Спецификации и допуски

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN • API CF

**Meguin также рекомендует этот продукт для автомобилей, соответствующих следующим спецификациям**

BMW Longlife-98 • Fiat 9.55535-H2 • Fiat 9.55535-M2 • MB 229.3 • Opel GM-LL-B-025 • Porsche A40 • VW 502 00 • VW 505 00

### Основные данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,850 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	87,0 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,1 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	≤ 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	≤ 6600 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	170 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	7.0 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	10,5 мг KOH/г DIN ISO 3771

### Основные данные

Сульфатная зола	1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 4,0 DIN ISO 2049

### Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	Артикул № 4808 D-GB-F-HR-RUS-GR
4 л пластиковая канистра	Артикул № 4355 D-GB-F-HR-RUS-GR
5 л пластиковая канистра	Артикул № 4809 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 л пластиковая канистра	Артикул № 4810 D-GB
60 л жестяная бочка	Артикул № 4811 D-GB
200 л жестяная бочка	Артикул № 4812 D-GB