

Информация к продукту

megol Motorenoel UHPD Long Drain SAE 10W-40



Описание

Моторное масло для грузовых автомобилей, которое может использоваться при любых условиях эксплуатации и любых воздействиях окружающей среды (всесезонное масло). Многолетние исследования и апробация привели к моторному маслу с выдающимися свойствами. Перспективная технология присадок и использование полученных гидрокрекинг базовых масел гарантируют выдающиеся антифрикционные и износозащитные свойства и обеспечивает максимальные интервалы замены масла. megol Motorenoel UHPD Long Drain SAE 10W-40 удовлетворяет спецификациям и разрешениям важнейших изготовителей грузовых автомобилей.

При продленных межсервисных интервалах необходимо соблюдать предписания изготовителя автомобиля.

Спецификации и допуски

ACEA E4 • ACEA E7 • API CF • Scania LDF-3

Meguin также рекомендует этот продукт для автомобилей, соответствующих следующим спецификациям

Cummins CES 20072 • DAF HP2 • Deutz DQC III-10 • Renault Trucks RLD-2 • Renault Trucks RXD • MAN M 3277 • MB 228.5 • MTU Typ 3 • Voith Class A • Volvo VDS-3 • ZF TE-ML 04C

Основные данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	10W-40 SAE J 300
Плотность при 15°C	0,865 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	83,4 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	13,1 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -30 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D 4684
Вязкость при -25 °C (CCS)	<= 7000 мПа•с ASTM D 5293
Индекс вязкости	158 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 3,5 мПа•с ASTM D 5481
Температура застывания	-33 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592

Основные данные

Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	10,0 % массы CEC-L-40-A-93
Общее щёлочное число	16,4 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	<= 2,0 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	Артикул № 8548 D-GB
60 л жестяная бочка	Артикул № 8637 D-GB
200 л жестяная бочка	Артикул № 8638 D-GB