

TEBOIL 4T SUPERBIKE 10W-40

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для четырехтактных двигателей мотоциклов с воздушным и водяным охлаждением.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рекомендуются к применению в современных четырехтактных двигателях мотоциклов или любой другой четырехтактной технике, в которой производителем рекомендуется использовать масла классов API SN PLUS и ниже, JASO MA2 и вязкостью 10W-40.
- Подходит для применения в мотоциклах с мокрым сцеплением.
- Высокий коэффициент трения минимизирует возможность проскальзывания фрикционных дисков.
- Улучшенная стойкость к термическому окислению благодаря комбинации синтетических полиальфаолефиновых (ПАО) и гидрокрекингových базовых масел.
- Сохраняет свои противоизносные и защитные свойства даже в тяжелых условиях эксплуатации.
- Способствует снижению количества отложений в двигателе и поддерживает двигатель чистым на протяжении всего срока службы масла.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN PLUS, SN
- JASO MA2

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL 4T SUPERBIKE 10W-40	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	848	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 100 °C	14,8	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	160	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	254	°C	ASTM D 92
Температура потери текучести	-46	°C	ASTM D 97
Щелочное число	12,1	мг КОН/г	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1,0	%	ASTM D874

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.