

# Информация к продукту

## Meguin Spezial-Kompressorenoel VDL 68 HC



### Описание

Высококачественное компрессорное масло типа VDL по DIN 51506 на гидрокрекинговой основе. Подходит для применения в поршневых, винтовых и многосекторных компрессорах. Изготовлено из отобранных базовых масел и малозольных присадок. Обеспечивает очень низкое образование остатков и отличную устойчивость к старению. Отлично зарекомендовало себя также для применения в газовых компрессорах. Для высокого срока службы масла, чистых камер компрессоров и оптимизированного экономичного применения.



### Основные данные

База	Gruppe III
Класс вязкости SAE	20
Класс вязкости согласно ISO	VG 68 DIN 51519
Плотность при 15°C	0,855 г/см <sup>3</sup> DIN 51 757
Вязкость при 40°C	68 DIN 51562
Вязкость при 100°C	9,6 DIN 51562
Температура вспышки	246 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-30 °C DIN ISO 3016
Индекс вязкости	121 DIN ISO 2909
Деэмульгирующая способность при 54°C	<= 30 мин DIN ISO 6614
Пенистость / стойкость пены при 24°C	80/0 ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 93,5°C	50/0 ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 24°C после 93,5°C	80/0 ISO 6247
Число нейтрализации	0,1 мг KOH/г DIN 51558 Teil 1
Коррозия меди	1-125A3 DIN EN 2160
Сульфатная зола	0,013 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

### Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	Артикул № 9446 D-GB
200 л жестяная бочка	Артикул № 9466 D-GB