

Meguin Kupferpaste

ОПИСАНИЕ

Смазывающее и разделительное средство, цвета меди, для термически сильно нагруженных деталей машин. Обеспечивает легкую разборку после длительной эксплуатации. В распыляемом виде.

СВОЙСТВА

- высокая температурная стойкость.
- имеет очень высокую адгезию, обладает высокой прочностью при действии центробежных нагрузок.
- стойкая против действия соленой, горячей и воды под давлением.
- противодействует передаче колебаний.
- обеспечивает длительную защиту от коррозии.
- способна выдерживать высокое давление.
- оказывает смазывающее и разделительное действие.
- предотвращает затирание тормозов.
- универсальна в применении.

Технические характеристики			
Вид/Состояние	Медный, гомогенное		
Тип омыления	Li		Li-комплекс
Температура интервал применения	DIN 51562	°C	-30 до + 1100
NLGI - класс	DIN 51818		2
Пенетрация после перемешивания	DIN ISO 2137	1/10 мм	270 - 290
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	°C	180
Гидравлическое давление при -30 °C	DIN 51805	мбар	< 1400
Маслоотделение через 18 часов при + 40 °C 7 Дней и + 40 °C	DIN 51817	%	1,1
		%	3,1
Поведение по отношению к воде	DIN 51807 Часть 1		1 - 90
Базовое масло			
Вязкость 40 °C	DIN 51562	мм2/с	110
Вязкость 100 °C		мм2/с	9,0
Температура вспышки	DIN ISO 2592	°C	220
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	- 24

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ

Для смазки, разделения и антикоррозионной строительных деталей при высокой температуре, а также для защиты высоко-нагруженных штекерных и винтовых соединений, например на обратной стороне тормозных колодок, на резьбе свечей зажигания, в соединениях суппортов дискового колесного тормозного механизма, в штекерных соединениях системы выпуска и т.д. Кроме использования для транспортных средств, продукт великолепно применим также для индустрии: в химической и нефтехимической промышленности, электростанциях, на производстве керамики, в машиностроении и автомобилестроении. Специально для винтовых соединений выхлопной трубы, глушителя, деталей шасси и тормозных устройств.



since 1847

Meguin Kupferpaste

ПРИМЕНЕНИЕ Нанести на очищенную поверхность кистью, щеткой или не волокнистой ветошью. Порция смазки при применении зависит от области применения.

ФАСОВКА

Meguin kupferpaste

400 г. картуш	Art.Nr. 6351
50 кг.	Art.Nr. 8651
180 кг.	Art.Nr. 6371