

SYN-setral-CA/C2-30 FD	N. 33155
Высокопроизводительная, низкотемпературная смазка с высокими противоизносными и антикоррозионными свойствами с пищевым допуском H1	Фасовка: Картридж 10x400 г Банка 10x 1кг Ведро 25 кг Другая фасовка по запросу

Применение

Высокоскоростные подшипники качения и скольжения, работающие в неблагоприятных условиях окружающей среды, таких как влажность или низкие температуры. Для смазки боковых поверхностей зуба (например, конические зубчатые колеса). Для смазывания машин и оборудования в пищевой и фармацевтической промышленности.

Допуски и соответствия

NSF H1
ISO 21469

Преимущества

Сопrotивляемость к вымыванию водой
Очень высокие противоизносные и антикоррозионные свойства, высокая несущая способность.
Снижение износа
Широкий температурный диапазон применения

Метод использования

Очистить полностью точки смазки перед нанесением
Применять как обычные смазки
Следовать инструкциям производителей подшипников
Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 2 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения SYN-setral-CA/C2-30 FD не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	Беловатый		DIN ISO 2049
Базовое масло	Синтетическое		
Загуститель	Комплекс сульфоната кальция		
Вязкость базового масла при 40°C	≈30	мм ² /с	DIN 51562
Вязкость базового масла при 100°C	≈6	мм ² /с	
Индекс вязкости	>140		
Класс консистенции NLGI	2		DIN 51818
Пенетрация, рабочая после 60 об.	265-295	1/10мм	DIN ISO 2137
Температура каплепадения	>300	°C	ASTM D2265
Нагрузка сваривания на четырехшариковой машине (ЧШМ)	> 4000	Н	DIN 51350-4
Давление потока при -35°C (метод Кестерниха)	≤1400	гПа	DIN 51805
Температура применения	от – 50 до + 190	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (495) 646 71 56
Email: info@setral.ru
07/06/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.