

# Информация к продукту

## megol Getriebeoel CVT Dynamik



### Описание

Высококачественным трансмиссионным маслом для вариаторных коробок передач, в том числе самых современных поколений. Основа из отборных базовых масел и специальных присадок обеспечивает наилучшую защиту от вспенивания, что необходимо в бесступенчатых коробках передач. Помимо этого оно обладает хорошей устойчивостью к старению и окислению. megol CVT Dynamik опробовано и хорошо себя зарекомендовало, прежде всего в бесступенчатых автоматических коробках передач Autotronic, которые используются в автомобилях Mercedes A- и B-класса, но и во многих вариаторных коробках передач различных изготовителей (в том числе, Audi Multitronic).

Необходимо соблюдать предписания изготовителя!

**Meguin также рекомендует этот продукт для автомобилей, соответствующих следующим спецификациям**

Ford CVT23 • Ford CVT30 • Ford Mercon C • Honda HMMF • Jeep NS-2 • Jeep CVTF+4 • MB 236.20 • Mini Cooper (EZL 799) • Mitsubishi CVTF-J1 • Mitsubishi CVTF-J4 • Nissan CVT NS-2 Fluid • Subaru NS-2 • Suzuki CVT Green1 • Suzuki NS-2 • Suzuki TC • Toyota TC • Subaru Lineartronic CVTF • VW G 052 180 • VW G 052 516 • Dodge NS-2 • Dodge CVTF+4 • GM/Saturn DEX-CVT



### Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	Артикул № 9452 D-GB-F-RUS-GR-ARAB
20 л пластиковое ведро	Артикул № 3172 D-GB
1000 л контейнер	Артикул № 33034 D-GB

### Основные данные

Плотность при 15°C	0,855 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	32,0 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	7,1 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брук-филд)	<= 20000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	194 DIN ISO 2909
Температура вспышки	200 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-45 °C DIN ISO 3016
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049