



since 1847

Meguin Hydraulikoel HLP 46 AF

ОПИСАНИЕ: Минеральное гидравлическое масло HLP предназначено для использования в гидравлических системах в качестве рабочей жидкости. Содержит присадки, повышающие стойкость к старению, антикоррозионные присадки и противоизносные. Выполняет все требования, предъявляемые к большинству гидравлических систем, связанных с высокими термическими нагрузками на масло, а также высокой коррозионностью воды, попадающей в гидравлическую систему при работе двигателей и насосов, и необходимостью защиты системы от износа при смешанных режимах трения.

Допуски и спецификации: ARBURG injection molding machines
Hydrauliköl DIN 51524 Teil2 HLP 46
Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 46
Müller-Weingarten
Engel Austria Spritzgussmaschinen

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51519		VG 46
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	46,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	6,75
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		100
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	880
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	220
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 30
Деаэрирующая			
Способность при 50 °C	DIN 51381	мин.	5
Деземულიрующая			
способность при 54 °C	DIN 51599	мин.	10
Оксидная зольность	DIN EN 7	г/220 г	0,01
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/220 г	0,02
Число нейтрализации,			
Кислотное	DIN 51558 ч.1	мг КОН/г	0,2
Число омыления	DIN 51599	мг КОН/г	0,35
Коррозионное воздействие			
на сталь	DIN ISO 7120	ст.кopp.	0-B
Коррозионное воздействие			
на медь	DIN ISO 2160	ст.кopp.	1-125 A3
ЧН через 1000 ч.	DIN 51587	мг КОН/г	< 2
Аэрация	DIN 51566		S1B-60/0 S2B-40/0 S3B-60/0 V 105 C
Насос Вилкерс			
Износ через 250 часов,	кольцо	мг	40
	Лопасть	мг	6

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Meguin Hydraulikoel HLP 46 AF

20 л. № продукта 8697
200 л. № продукта 6384