

Информация к продукту

Жидкость охлаждающая низкотемпературная «RUSEFF Антифриз EXCELLENT G11»



ОПИСАНИЕ Высокоэффективная всесезонная охлаждающая низкотемпературная жидкость (антифриз). Применяется в системе охлаждения автомобилей отечественного и зарубежного производства, работающих при температуре окружающей среды до минус 40°C.

СВОЙСТВА Сбалансированный пакет присадок обеспечивает максимальную защиту от коррозии всех узлов системы, увеличивает ресурс работы двигателя, насоса, резиновых уплотнителей. Защищает от замерзания, перегрева, закипания и появления воздушных пробок. Поддерживает увеличенный срок эксплуатации до 3 лет (или 150 000 км). Продукт готов к применению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Основа:	Моноэтиленгликоль
		Гибридный пакет ингибиторов коррозии
	Цвет:	ЗЕЛЕНЬ
	Плотность при 20°C:	1,065 – 1,085 g/cm ³
	Температура защиты от замерзания:	До -40°C
	Температура кипения:	+ 108°C

НАЗНАЧЕНИЕ Обеспечивает интенсивный отвод тепла и долговременную защиту охлаждающей системы от замерзания, кипения, а также от коррозии и кавитации при температуре окружающей среды до минус 40°C.

ПРИМЕНЕНИЕ При замене охлаждающей жидкости систему охлаждения необходимо промыть в соответствии с руководством по эксплуатации автотранспортного средства. Запрещается сливать жидкость в открытый грунт, водоемы и канализацию; Не рекомендуется смешивать охлаждающую жидкость с жидкостями других производителей. Жидкость эксплуатируется согласно инструкции по эксплуатации автотранспорта и утилизируется в местах, установленных местным законодательством

Хранить при температуре от -20 °C до +35 °C в плотно закрытой / герметичной таре, в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков месте.

Срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.

ФАСОВКА	1	литр	Арт.	17341N
	5	литров		17342N
	10	литров		17343N

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными