

Gazpromneft Premium P 5W-40



Моторное
масло



Полностью
синтетическая
основа



Всесезонное,
SAE 5W-40



Для бензиновых и
дизельных
двигателей



Высокая чистота
двигателя



Специальные
полимерные
молекулы

Gazpromneft Premium P 5W-40 – полностью синтетическое полнозольное моторное масло, предназначенное для максимальной защиты современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легкой техники, работающей в различных условиях эксплуатации. Масло обеспечивают отличные противозносные свойства, превосходную защиту от высокотемпературных отложений и шламовых образований, защищает двигатели с системой непосредственного впрыска топлива (GDI/TGDI) от преждевременного воспламенения топлива LSPI.

Преимущества

- Сохранение прочной масляной пленки на деталях двигателя благодаря специальным полимерным молекулам обеспечивает отличную защиту двигателя от износа
- Уверенность в защите и чистоте двигателя при использовании топлива переменного качества за счет запаса щелочного числа
- Надежный запуск двигателя в мороз за счет высокой прокачиваемости масла при отрицательных температурах
- Превосходная защита от высокотемпературных отложений и шламовых образований
- Надежная работа двигателя за счет снижения вероятности эффекта LSPI (Low speed pre-ignition)

Применение



- Легковые автомобили, внедорожники, микроавтобусы и легкие грузовики европейских и других производителей техники
- Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей, где требуется вязкость SAE 5W-40, и необходим уровень эксплуатационных свойств API SP, SN или API CF и ниже, а также ACEA A3/B4
- Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей Daimler AG, Volkswagen AG, Renault Group, предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам (согласно указанным спецификациям)

Спецификации	Gazpromneft Premium P 5W-40
ACEA A3/B3, A3/B4	✓
API SP	✓
API SN	✓
API CF	✓
BMW Longlife-01 (< 2019 г. в.)	✓
MB 229.5, 229.3, 226.5	✓
Renault RN700/RN710	✓
VW 505 00/502 00	✓

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Premium P 5W-40
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 40 °С при 100 °С	ASTM D 445	87,4 14,4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	172
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	234
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42
Щелочное число, мг КОН /г	ГОСТ 11362	12,3
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	850

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

