

Информация к продукту

megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 Plus



Спецификации и допуски

ACEA C3 • API SP • BMW Longlife-04 • MB-Approval 229.31 • MB-Approval 229.51 • MB-Approval 229.52 • Opel OV0401547 • Porsche C30 • VW 504 00 • VW 507 00

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications

ACEA C2 • API CF • BMW Longlife-01 (up to 2018)* • BMW Longlife-01 FE (up to 2018)* • Fiat 9.55535-S1 • VW 500 00 • VW 501 01 • VW 502 00 • VW 503 00 • VW 503 01 • VW 505 00 • VW 505 01 • VW 506 00 • VW 506 01 (With the exception of R5 and V10 TDI engines before 6/2006)

Characteristic data

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	70 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	12,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Индекс вязкости	173 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	9,5 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	8,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	6561 D-GB-F-HR-RUS-GR
1 л без упаковки	6856 D-GB

Имеющиеся упаковки

1 л контейнер	9622 D-GB
1 л пластиковая канистра	9619 GB-F-E-P-NL-ARAB
1 л контейнер (с залогом)	9736 D-GB
5 л пластиковая канистра	6562 D-GB-F-HR-RUS-GR
5 л пластиковая канистра	9621 GB-F-E-P-NL-ARAB
20 л пластиковая канистра	6563 D-GB
60 л жестяная бочка	6564 D-GB
200 л жестяная бочка	6565 D-GB