



since 1847

Meguin Gleitoel CGLP 68

ОПИСАНИЕ:

Смазочные масла CGLP – смазочные материалы с прекрасными смазывающими свойствами. Тщательно подобранные базовые масла в сочетании с современной технологией присадок гарантируют оптимальную защиту от износа даже в областях смешанного трения, предотвращают обратное скольжение (стик-слип) и обеспечивают максимальную адгезионную способность. Смазочные масла CGLP применяются преимущественно как станочное масло, масло для направляющих скольжения и для смазывания высокопроизводительных пилорам. Они особенно отличаются от смазочно-охлаждающих жидкостей своими хорошими деэмульгирующими свойствами.

Допуски и спецификации:

Schmieröl DIN 51502 CGLP 68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51511		VG68
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	68,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	9,0
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		107
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 2,5
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	885
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	248
Темп. потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 21
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	0,3

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Meguin Gleitoel CGLP 68

20 л.	№ продукта	6677
200 л.	№ продукта	6511