

# Информация к продукту

## megol Getriebeoel ATF Variable Low Viscosity



### Описание

Трансмиссионное масло новейшего поколения для автоматических коробок передач на основе базовых масел по технологии HC-синтеза в сочетании с самыми современными, высоко эффективными присадками. Его низкая вязкость содействует более эффективному расходу топлива и обеспечивает оптимальное переключение при любых условиях эксплуатации. Оно отвечает требованиям большого числа глобальных изготовителей автоматических коробок передач и автомобилей.

Необходимо соблюдать предписания изготовителя!

### Спецификации и допуски

Dexron VI • Ford Mercon LV

**Meguin также рекомендует этот продукт для автомобилей, соответствующих следующим спецификациям**

Aisin Warner AW-1 • BMW M-1375.4 • Fiat 9.55550-AV5 • JWS 3324 (Aisin Warner) • Honda ATF 3.1 • Hyundai SP-IV • Mazda ATF FZ • MB 236.12 • MB 236.14 • Nissan AT-Matic S Fluid • Toyota WS • VW G 055 005 • VW G 055 540 • VW G 060 162

### Основные данные

Плотность при 15°C	0,845 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	28,5 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	5,8 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брук-филд)	≤ 15000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	155 DIN ISO 2909
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	210 °C DIN ISO 2592
Цвет / внешний вид	bräunlich/brownish
Цвет по шкале (ASTM)	4,0 DIN ISO 2049

### Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	Артикул № 33007 D-GB-F-RUS-GR-ARAB
20 л пластиковая канистра	Артикул № 33010 D-GB
1000 л контейнер	Артикул № 33035 D-GB