

Top Tec ATF 1950

Описание

Масло для автоматических трансмиссий для оптимальной работы благодаря мощной комбинации активных ингредиентов. Пониженная вязкость снижает потребление и повышает КПД. Превосходный коэффициент стабильности трения позволяет увеличить интервалы замены масла.

Свойства

- снижает потребление топлива
- хорошие вязкостно-температурные свойства
- отличное трение
- высокая действенность
- очень хорошие низкотемпературные свойства

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей
MB 236.17

Технические данные

Плотность при 15°C	0,84 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	24 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	5,3 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	<= 15000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	165 DIN ISO 2909
Температура застывания	-54 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	180 °C DIN ISO 2592
Цвет / внешний вид	braun

Сфера применения

Для 9-скоростной автоматической коробки передач Mercedes-Benz нового поколения типа 725.0/1.

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! Не смешивать с маслами других спецификаций!

Имеющиеся упаковки

- 1 л пластиковый баллончик 21378
D-GB-E-F-I-P



Имеющиеся упаковки

- 20 л пластиковая канистра 21379
BOOKLET

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.