

BEAST GEAR OIL GL-5 75W-90

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И КОМПАНИИ

Торговое наименование : BEAST BEAST GEAR-OIL GL-5 75W-90

Основные характеристики : Базовое масло и присадки

Класс опасности : Не применимо

Применение: Масло для автоматической коробки передач

Наименование производителя и адрес

SHL CO., LTD.

Офис Сеул

Keumwoong BLDG, 5F 298 Jungdae-ro, Songpa-gu, Seoul,
Korea TEL (+82-2) 443-0230/4 FAX (+82-2) 443-0235

Завод

56, Taejanggongdan-gil, Wonju-si, Gangwon-do,
Korea TEL (+82-33) 734-5060 FAX (+82-33)
734-5034

Наименование поставщика : SHL CO., LTD.

Подразделение : Технический институт

Раздел 2. Идентификация опасности (опасностей)

Класс опасности в Корее : неприменимо

GHS Пиктограмма : неприменимо

Сигнальные слова : Опасность

Заявления об опасности : неприменимо

Меры предосторожности :

Профилятика: неприменимо

Контрмеры : неприменимо

Хранение : неприменимо

Утилизация : неприменимо

Другие - NFPA Индекс

опасности Гидроочищенный тяжелый парафиновый дистиллят: Здравоохранение:1, Возгорание : 1, Реакция : 0

Раздел 3. Состав (информация о компонентах)

Химическое наименование	Синонимы	CAS No.	Содержание(%)
Гидроочищенный тяжелый парафиновый дистиллят	Эмульгируемое масло	64742-54-7	> 75
Пакет присадок	смесь	Не доступен	> 20

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Попадание в глаза :

Откройте веко и промойте глаз водой в течение 15 минут. Если глаз налит кровью, и зуд сохраняется, необходимо обратиться за медицинской помощью. Вывести пострадавшего на свежий воздух.

Попадание на кожу :

Загрязненную, пропитанную одежду немедленно снять, тщательно промыть большим количеством воды с мылом, при раздражении кожи (покраснение и т. д.) обратиться к врачу.

Вдыхание паров :

Вывести пострадавшего на свежий воздух и в случае необходимости проконсультироваться с врачом. В случае потери сознания уложить в стабильное положение на боку и вызвать врача. Остановка дыхания - необходимо искусственное дыхание.

Проглатывание:

При проглатывании большого количества немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Совет врачу :

При необходимости следует рассмотреть промывание.

РАЗДЕЛ 5. Меры и средства обеспечения пожаробезопасности

Средства тушения :

- Подходящие средства тушения :

CO₂, Сухое огнегасящее средство, распыленная струя воды, Спиртостойкая пена

- Неподходящие средства тушения :

Сплошная струя воды

В случае пожара могут образоваться :

В случае пожара могут образоваться: Окиси углерода, ядовитые газы

Взрывоопасные газовоздушные или паровоздушные смеси.

- Эвакуация территории.

Не допускать попадания стоков от пожаротушения или разбавления в ручьи, канализацию или систему питьевого водоснабжения. Отключите все источники топлива, если это возможно, и используйте воду для охлаждения материалов, подверженных воздействию огня. Используйте воду для охлаждения подверженных воздействию огня резервуаров, контейнеров и конструкций. Пожарные должны использовать стандартное защитное оборудование, а в закрытых помещениях - автономные дыхательные аппараты (АДА). Используйте распыленную воду для охлаждения поверхностей, подверженных огню, и для защиты персонала. Используйте пену

Специальные меры защиты, применяемые пожарными

:

Воспламеняемость :

- Температура возгорания :

213°C (ASTM D-92)

- Верхний/нижний пределы воспламеняемости:
(Примерный процент попадания в воздух))

Не применяется

- Температура самовоспламенения :

Не применяется

Раздел 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

Защита людей/персонала :

- Избегать попадания на кожу и в дыхательные пути.
- Обязательно необходимо менять загрязненную одежду на новую.
- Наденьте респиратор и необходимо проветрить помещение.
- Удалить источники возгорания

Защита окружающей среды :

- Предотвратить загрязнение воды.
- В случае загрязнения, используйте абсорбер для удаления загрязнителя.

РАЗДЕЛ 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при грузообороте

- Используйте воду для разбавления газа.

Правила обращения с продукцией :

- Избегать вдыхания паров, попадания в глаза и попадания на кожу
- Хранить вдали от источников возгорания
- Не курить
- Пустые контейнеры могут содержать остатки продукта, включая легковоспламеняющиеся пары.

Условия хранения :

- Хранить продукцию в соответствии с действующими нормами и правилами

Методы защиты :

- Избегать вдыхания паров и попадания на кожу.
- Заменять загрязненную одежду на новую.
- Наденьте респиратор и необходимо проветрить помещение

РАЗДЕЛ 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю :

Химическое обозначение	Лимит в Южной Корее	Меры контроля ACGIH	Предел биологического воздействия
Гидроочищенный тяжелый парафиновый дистиллят	Нет данных	TWA 5 мг/м3	Нет данных
Пакет присадок	Нет данных	TWA 5 мг/м3	Нет данных

Соответствующие технические средства контроля: Должна быть обеспечена достаточная вентиляция в соответствии с надлежащей инженерной практикой, чтобы концентрация масляного тумана не превышала PEL. Проверьте, соответствует ли расстановка критериям экспозиции.

Личные средства защиты : - Защита дыхания :	Не требуется при обычном использовании. Если при обращении с продуктом образуются пары или туман, следует использовать респиратор, одобренный KOSHA (Корейское агентство по охране труда и промышленной безопасности), чтобы предотвратить чрезмерное воздействие. Используйте либо полнолицевой респиратор с восходящей атмосферой, либо респиратор для очистки воздуха от органических паров.
- Защита глаз : Защита рук :	Носите химические очки, чтобы предотвратить попадание в глаза разбрасываемых материалов или вредных жидкостей. Установить распылительную систему промывки глаз рядом с рабочим местом. - При необходимости наденьте химически стойкие перчатки.. - -

Защита тела :

-
-
- Носите химически стойкую защитную одежду.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внешний вид:

Коричневая прозрачная жидкость

Запах:

Уникальный углеводородный запах

pH:

нет данных

Температура плавления:

- 42 °C

Температура кипения :

Нет данных

Температура вспышки:

196 °C (тест в открытом тигле Кливленда)

Окисление:

Стабильный

Воспламеняемость

Воспламеняется при температуре выше температуры вспышки

Взрывоопасность:

Стабилен

Давление паров

< 0,1 мм рт.ст. при 20 °C

Растворимость в воде:

нерасторим в воде

Плотность пара:

> 1 (воздух = 1)

Удельный вес:

0,8463 (15/4 °C)

Коэффициент распределения

нет данных

Температура самовоспламенения

нет данных

Температура растворения:

нет данных

Вязкость:
15.91 cSt (100°C)

Молекулярный вес :
нет данных

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Стабильность:
стабилен при нормальной температуре и давлении, а также при нормальном использовании.

Выделение опасных веществ:
Создание во время реакции Не произойдет.

Условия и материалы, которых следует избегать : Все источники воспламенения и чрезмерного нагрева, а также сильные окислители.

Условия и материалы, которых следует избегать : Все источники воспламенения и чрезмерного нагрева, а также сильные окислители.

Материал, образующийся во время разложения : Продукт термического разложения : Могут быть включены токсичные соединения углерода (например, CO).

Материал, образующийся во время разложения: Продукт термического разложения : Могут быть включены токсичные соединения углерода (например, CO).

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

информация о рисках

Вдыхание:
нет данных

- Контакт с кожей:
нет данных

- Контакт с глазами
нет данных

- Проглатывание:
нет данных

Токсикологическая информация



- Острая оральная токсичность:

LD50 > 5000 мкг/мкг крыса

- Острая кожная токсичность:

LD50 > 5000 мкг/мкг кролик

- Острая ингаляционная токсичность :

нет данных

Раздражаемость кожи: :

нет данных

- Раздражение глаз:

нет данных

- Подострая токсичность: :

нет данных

- Токсичность повторной дозы:

нет данных

- Мутагенность: :

нет данных

- Влияние на следующее поколение: :

нет данных

- Канцерогенность: :

нет данных (<3% (экстракт ДМСО)

Дополнительный совет:

повторное воздействие может уменьшить жирность кожи и привести к дерматиту.

РАЗДЕЛ 12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Водная токсичность и экотоксичность:

- Хроническая и водная токсичность :

Вреден для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Мобильность в почве:

log Kow = 3,9 ~ 6 (оценка)

Стойкость/Разлагаемость:

6% разлагается в течение 28 дней. (гидроочищенный тяжелый парафиновый дистиллят)

- Ожидается, что этот продукт будет устойчив к биоразложению и сохранится в окружающей среде.

Возможность биоаккумуляции:

нет данных

Регулирование Закона об управлении отходами:

Методы утилизации отходов :

Утилизируйте в законной системе самостоятельной утилизации или через компанию по утилизации отходов.

Меры предосторожности при утилизации:

Следуйте подробным критериям Закона о контроле над отходами.

Предупреждение о пустой таре:

- - Пустые контейнеры могут содержать остатки и могут быть опасны.
- - Не пытайтесь повторно наполнять или чистить контейнеры без надлежащих инструкций.
- - Пустые бочки должны быть полностью опорожнены и храниться в безопасном месте до надлежащего восстановления или утилизации.
- - Пустые контейнеры следует сдавать на переработку, восстановление или утилизацию через подрядчика, имеющего соответствующую квалификацию или лицензию, и в соответствии с государственными постановлениями.
- - Не подвергайте такие контейнеры давлению, резке, сварке, пайке, сварке, сверлению, шлифовке и не подвергайте их воздействию тепла, пламени, искр, статического электричества или других источников воспламенения.

Раздел 14. Информация по перевозке

Классификация и регулирование в соответствии с:

к Правилами перевозки и хранения на судне опасных материалов Закона о безопасности судов

Не классифицируется

Предостережение во время транспортировки:

Нет данных

Классификация и регулирование в соответствии с: Правилами зарубежных перевозок

Не регулируется для перевозки по кодам ООН, IMDG, ADR/RID, IATA/ICAO

Раздел 15 НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Регулирование в зависимости от вещества: Закон о контроле другого департамента, например, Закон о контроле за токсичными веществами.

Нет данных

Закон о контроле за токсичными веществами:

Нет данных

Закон о контроле безопасности газа высокого давления:

Нет данных

Закон об управлении безопасностью: опасные грузы

Четвертый класс нефти четвертого класса опасности вещества

Регулирование в соответствии с иностранными законами:

USA : CERCLA 103(40CFR302.4) : N/A OSHA(29CFR1910.119) : N/A SARA 302(40CFR355.30) :N/A SARA 304(40CFR355.40) :N/A SARA 313(40CFR372.65) : N/A OSHA(29CFR1910.119) : N/A

Источник :

Данные материалов наших лабораторий, Корея Occupational Safety & Health

Агентство и поставщик сырья

06-мар-23

Дата составления :

Rev.0 06-мар-23

Количество ревизий. Дата окончательной редакции:

Другие ссылки:

Приведенные данные и рекомендации применимы, когда продукт продается для указанного применения. Продукт не продается как пригодный для любого другого применения. Использование продукта для целей, отличных от указанных в этом листе, может привести к рискам, не упомянутым в этом листе. Вы не должны использовать продукт, кроме как для указанного применения, без консультации с нами. Если вы приобрели продукт для поставки третьему лицу для использования на работе, вы обязаны принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы любое лицо, работающее с продуктом или использующее его, получало информацию, содержащуюся в этом листе. Если вы являетесь работодателем, вы обязаны информировать своих сотрудников и других лиц, которые могут быть затронуты, о любых опасностях, описанных в этом листе, и о любых мерах предосторожности, которые необходимо принять. Дополнительные копии этого паспорта безопасности могут быть получено от SAMHWA LUBE OIL CO,LTD

