

# Информация к продукту

## RUSEFF Полусинтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей



### ОПИСАНИЕ

Моторное масло для использования в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей, генераторов, различной садовой техники (мотоблоков, снегоуборщиков и др. техники, где производителем рекомендовано использование масел для 4-х тактных двигателей), для работы в диапазоне температур от минус 30 °С до 35 °С.

Масло способствует надежной защите двигателя от износа и задиров во время тяжелой работы при высоких температурах за счет образуемой прочной масляной пленки.

Замечательные моющие свойства масла предотвращают выпадение осадка и лаковых образований в поддоне двигателя и на смачиваемых маслом поверхностях.

Наличие в составе усиленных антифрикционных и противозадирных присадок позволяет применять масло при циклических режимах нагрева-охлаждения во время эксплуатации специальной техники длительное время.

Полусинтетическая основа увеличивает межсервисный интервал и обеспечивает экономию топлива.

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- низкие потери на испарение
- очень хорошие диспергирующие свойства
- отличные чистящие свойства
- высокая защита от износа
- высокая устойчивость к старению
- отличная смазывающая способность
- может смешиваться с аналогичными моторными маслами

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	SAE 10W-30	SAE 5W-30	
Спецификации и допуски	API SG/CD	API SL/CF	
Плотность при 20°C, не более	0,850 г/см <sup>3</sup>	0,850 г/см <sup>3</sup>	ГОСТ 3900
Вязкость кинематическая при 100°C	9,3 – 12,5 мм <sup>2</sup> /с	9,3 – 12,5 мм <sup>2</sup> /с	ASTM B 7042-04
Температура застывания, не выше	-33 °С	-36 °С	DIN ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	210 - 250 °С	210 - 250 °С	DIN 51757
Общее щелочное число	7,5 -11 мг KOH/г	7,5 -11 мг KOH/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0.9 -1,5 г/100г	0.8 -1,2 г/100г	DIN 51575

ФАСОВКА 1 литр

арт. 19752N

арт. 19757N

### СОСТАВ

Смесь базовых масел на синтетической и минеральной основе, пакет присадок.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Замену масла производить в соответствии с рекомендациями и по инструкции производителя техники.

Хранить в герметично упакованной таре изготовителя, предохраняя от солнечных лучей и атмосферных осадков. Температурный режим хранения: от - 40 °С до + 50 °С. Хранить в местах, недоступных детям.

Гарантийный срок хранения 5 лет со дня изготовления.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными