

### ОПИСАНИЕ

Средство предназначено для очистки топливной аппаратуры бензиновых двигателей. Эффективно борется с различными отложениями и нагаром. Обеспечивает правильный распыл топлива, оптимизирует горение, сокращает содержание вредных веществ в выхлопе. Не оказывает воздействия на каталитический нейтрализатор.

Рекомендуется использовать каждые 2 000 км.

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- способствует уменьшению отложений на клапанах и в камерах сгорания
- растворяет и удаляет смолы
- защищает топливную систему от ржавчины и коррозии
- не загрязняет окружающую среду
- совместим с турбонаддувом и катализаторами
- самостоятельно смешивается с топливом

### СОСТАВ

Нефтяной растворитель, смесь органических полимеров в органических растворителях, функциональные добавки фирмы BASF

### ПРИМЕНЕНИЕ

1. Открыть флакон
2. Установить лейку
3. Залить в бак из расчета 1 флакон на 50-70 литров топлива

Состав самостоятельно смешивается с топливом в баке.

Гарантийный срок хранения 36 месяца со дня изготовления.

**ФАСОВКА**

**270 мл**

**арт. 19202N**

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными