



since 1847

since 1847

## megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40

**ОПИСАНИЕ:** megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40 – это высококачественное универсальное моторное масло, которое особенно подходит в качестве всесезонного универсального масла для рационального использования в смешанном автомобильном парке. Благодаря своей оптимально подобранной комбинации активных веществ в сочетании с отличными базовыми маслами оно подходит как для использования в современных мощных дизельных двигателях, так и в бензиновых двигателях. Оно удовлетворяет требованиям основных отечественных и иностранных изготовителей дизельных и бензиновых двигателей. Идеальное моторное масло для бензиновых двигателей без катализатора и для дизельных двигателей, включая двигатели с турбонагнетателями, работающими на ОГ.

**Допуски и спецификации:** ACEA A3/ B4/ E2  
API SL/ CF/ CG-4  
MAN M 3275-1  
MB-Freigabe 228.3/ 229.1

**Мегуин также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:**

Allison C4  
Caterpillar TO-2  
Mack EO-L  
MTU Typ 2  
Peugeot Citroen (PSA) B71 2295  
Volvo VDS

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по ISO	DIN 51511		15W-40
Вязкость при -20 °C	DIN 51377	мПа.с	<= 7000
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	101,0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	14,4
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		147
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 4,5
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м <sup>3</sup>	880
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	230
Темп.потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 30
Сульфатная зольность	DIN 51575	г/100 г	1,0 – 1,6
Число нейтрализации, Щелочное	DIN ISO 3771	мг КОН/г	8,9
Потери на испарение	DIN 51581	%	10,8
Вязкость при максимальном сдвиге / Вискозиметрическая вязкость	ASTM D 4683	мПа.с	>= 3,7

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40		
1 л.	№ продукта	4729
4 л.	№ продукта	6478
5 л.	№ продукта	4728
20 л.	№ продукта	4727
60 л.	№ продукта	4725
200 л.	№ продукта	4716