

# TEBOIL PRESSURE OIL 100

## ОПИСАНИЕ

Высококачественное редукторное масло с противозадирными свойствами, производящееся на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и специализированного пакета присадок. Предназначено для применения в редукторах, зубчатых передачах и циркуляционных смазочных системах промышленного оборудования.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает надежную защиту оборудования от износа и коррозии
- Хорошая термоокислительная стабильность
- Высокая скорость деэмульсации

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51517-3 CLP
- AGMA 9005-F16
- AIST 224
- ISO 12925-1 (CKD)

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL PRESSURE OIL 100	Значение	Метод испытания
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	873	ASTM D4052
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	95,6	ASTM D445
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	11,4	ASTM D445
Индекс вязкости	106	ASTM D2270
Температура вспышки в открытом тигле, °С	240	ASTM D92
Температура застывания, °С	-36	ASTM D97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.