

И-20А

Индустриальное масло

Одобрено

- ООО «Насосы ППД»
- ПАО «Волгограднефтемаш»

Описание продукта

Индустриальное минеральное масло, полученное путем селективной очистки.

Масло И-20А хорошо себя зарекомендовало как универсальный продукт для гидравлических систем промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе.

Область применения

Предназначено для использования в качестве рабочих жидкостей в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, также может применяться в легко- и средненагруженных зубчатых передачах, направляющих скольжения и качения станков и в других механизмах, где не требуются специализированные смазочные материалы.

Наименование продукта при заказе: Индустриальное масло И-20А, ГОСТ 20799-88

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс вязкости по ISO		32
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	869,5
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	31,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	210
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-17
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 5985	0,006
Зольность, %	ГОСТ 1461/ ISO 6245 / ASTM D482	0,005