

SYN-setral-BFG 2-400	N. 33150
Высокоадгезивная смазка для оборудования пищевого производства и фармацевтической индустрии с допуском H1	Фасовка: Банка 1 кг Ведро 25 кг Другая фасовка по запросу

Применение

Долговременная смазка подшипников качения и скольжения, арматуры, кранов, соединений, поверхностей скольжения, подшипников и шестерен в пищевой промышленности и производстве напитков.

Допуски и соответствия

NSF H1
Kosher
Halal
ISO 21469

Преимущества

Протестировано Institut Nehring для обеспечения безопасности с точки зрения пищевой закон
Проверено Weihenstephan на устойчивость пены пива и запах / вкус пиво
Устойчивость к холодной и горячей воде, щелочным растворам и т. Д.
Совместимость с обычными пластиковыми и уплотнительными материалами
Универсальность в использовании
Очень хорошая адгезия
Нейтрально к пивной пене - при правильном применении
Устойчивость к окислению и старению

Метод использования

Тщательно очистите и обезжирите точки смазки перед применением. Для этого подходит CLEANsetral-FD.
Избегайте излишков.
Следуйте инструкциям производителя подшипников
Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях SYN-setral-BFG 2-400 не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Регистрационный номер NSF	148447		
Цвет	Прозрачный		DIN ISO 2049
Базовое масло	Синтетическое		
Загуститель	Неорганический		
Кинематическая вязкость при 40°C	400	мм ² /с	DIN 51562
Класс консистенции NLGI	2		DIN 51818
Температура каплепадения	нет	°C	ISO 2176
Нагрузка сваривания на ЧШМ	1500	H	DIN 51350-4
Диаметр пятна износа 400Н/1 ч	0.5	мм	DIN 51350-5
Температура применения	от - 40 до + 190	°C	
Максимальная кратковременная температура	до + 220	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (495) 646 71 56
Email: info@setral.ru
07/05/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.