

TEBOIL COMPRESSOR OIL SX 46

ОПИСАНИЕ

Высококачественное синтетическое масло. Произведено из синтетического базового масла и пакета присадок, обеспечивающего отличную окислительную стабильность, антикоррозионную защиту, хорошие антипенные свойства, способность отделять воду и воздух.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Производится на основе синтетических базовых масел и специализированного бесцинкового пакета присадок
- Разработано для смазывания роторных пластинчатых и винтовых компрессоров, работающих в тяжелых условиях
- Отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства
- Низкая склонность к пенообразованию
- Отличная совместимость с материалами уплотнений

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 6521-2 L-DAJ
- DIN 51506 VDL

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL COMPRESSOR OIL SX 46	Значение	Метод испытания
Плотность при 20 °C, кг/м ³	857,8	ASTM D4052
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	46,2	ASTM D445
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	7,5	ASTM D445
Индекс вязкости	126	ASTM D2270
Температура вспышки в открытом тигле, °C	228	ASTM D92
Температура застывания, °C	-42	ASTM D97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.