

TEBOIL SUPER HPD ECV 15W-40

ОПИСАНИЕ

TEBOIL SUPER HPD ECV 15W-40 – высококачественное малозольное моторное масло нового поколения для высокофорсированных дизельных двигателей тяжелой техники.

Современная технология присадок и базовые масла обеспечивают превосходную защиту двигателя от износа и отложений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предназначено для использования в современных высокофорсированных дизельных двигателях тяжелой техники и иного транспорта, оснащенного системами рециркуляции отработанных газов (EGR), каталитическими системами доочистки выхлопных газов (SCR) и сажевыми фильтрами (DPF) при эксплуатации в сверхтяжелых условиях.
- Обладает превосходными антиокислительными свойствами

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4
- MB 228.31/DTFR 15C100
- Volvo VDS-4.5, VDS-4, VDS-3
- CAT ECF-3
- Cummins CES 20086, 20081
- Allison TES 439
- ACEA E9, E7
- MAN M3575
- Renault Truck RLD-4, RLD-3
- MACK EOS-4.5
- Deutz DQC III-10 LA

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL SUPER HPD ECV 15W-40	Значение	Метод испытания
Плотность при 20 °C, кг/м ³	861	ASTM D4052
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	15,7	ASTM D7042 / ASTM D445
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	113	ASTM D7042 / ASTM D445
Индекс вязкости	147	ASTM D2270
Температура вспышки в открытом тигле, °C	238	ASTM D92
Температура застывания, °C	-30	ASTM D97
Сульфатная зольность, %	0,99	ASTM D874
Щелочное число, мг KOH на 1 г масла	9,11	ASTM D2896

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.