



123112, Москва, ММДЦ «МОСКВА-СИТИ»
ул. Тестовская, 10, подъезд 2, этаж 13, офис 1302
Телефон: +7 495 989 47 57
www.zicoil.ru
zic@sk.com

ZIC X7 DIESEL 5W-30

ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (микроавтобус, фургон), в том числе оборудованных системами турбонаддува.

Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла YUBASE и сбалансированного пакета современных присадок.

РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

API SL (API SN по результатам испытаний на двигателях)

ACEA A3 / B3 / B4

Volkswagen / Audi / Skoda 502.00 / 505.00

Mercedes-Benz MB 229.5 / 229.3

Renault-Nissan RN 0700 / 0710

Opel GM-LL-A-025

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает надежную смазку узлов двигателя, в том числе при длительной работе в режимах максимальных скоростей и нагрузок.

Обладает высокими моющими и диспергирующими свойствами.

Повышенный запас ресурса за счет высокой термоокислительной стабильности синтетической основы.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя | Значение | Метод испытания |
|---|----------|-----------------|
| Класс вязкости по SAE | 5W-30 | SAE J 300 |
| Плотность при 15°C, г/см ³ | 0,85 | ASTM D 1298 |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с | 62,1 | ASTM D 445 |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с | 10,9 | ASTM D 445 |
| Индекс вязкости | 168 | ASTM D 2270 |
| Температура вспышки, °C | 222 | ASTM D 92 |
| Температура потери текучести, °C | -40,0 | ASTM D 97 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 10,3 | ASTM D 2896 |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не считается опасным по СГС ООН. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности (MSDS) данного продукта.

Общие рекомендации:

- хранить в недоступном для детей месте.



№1 Synthetic base oil

- при ингаляционном отравлении парами масла выйти на свежий воздух и проветрить помещение.
- пары или газы могут воспламеняться при нахождении в непосредственной близости к источнику огня.
- при попадании в глаза/на кожу, не трите, тщательно промойте их водой в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
- не сливайте в канализацию и водоёмы, утилизируйте отработанное масло в специально отведенных для этого местах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате: ГОД.МЕСЯЦ.ЧИСЛО.

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Kopee SK lubricants Co., Ltd.
26, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul 03188, Korea
www.skzic.com www.zicoil.ru