

- Wonju Factory
 56, Bongdae-gil, Wonju-si, Gangwon-do, KR
- Wonju Factory (KPC) 101, Bongdae-gil, Wonju-si, Gangwon-do, KR
- Ulsan Factory
 81,Sannam-gil, Onsan-eup, Ulju-gun, Ulsan, KR

Технический паспорт

Beast Gear oil GL 5

Описание продукта

• Beast Gear oil GL 5 масло для коробок передач и мостов API GL 5, созданное на отборных базовых маслах и современном пакете присадок. Выдерживает экстремальное давление и обеспечивает износостойкость и оптимальную обеспечивают оптимальную производительность легковых машин и тяжелой техники с гипоидными мостами.

Спецификации

- API GL 5
 - Рекомендовано для всех агрегатов, куда прописано API GL5
- Транспортные средства с гипоидными передачами, спирально-коническими передачами и тяжелого оборудования

Применение

Особенности /Преимущества

- Отличная стойкость к экстремальному давлению для предотвращения износа шестерен.
- Отличные антикоррозионные свойства.
- Использование новейших присадок препятствует окислению, что способствует увеличению срока службы.

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Парам етр	Метод тестирования	75W-90	80W-90	85W-140
Плотность (15/4°C)	ASTM D 1298	0,8463	0,8805	0,9021
Вязкость при (40°C, cSt)	ASTM D 445	97,17	140,2	378,8
Вязкость при у (100°C, cSt)	ASTM D 445	15,91	15,03	27,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	175,5	108,4	98,3
Температура вспышки (°C)	ASTM D 92	196	220	220
Температура застывания (°C)	ASTM D 97	-42	-27	-15