

# Технический паспорт

## Beast Ultra G

### Описание продукта

**Beast Ultra G** — это серия 100% синтетических моторных масел (в линейке представлены различные вязкости), которые можно применять для разных автомобилей с бензиновыми двигателями. Произведенное с использованием лучших базовых масел и присадок, оно обеспечивает превосходную устойчивость к окислению и коррозионную стойкость, защищая двигатели и продлевая срок службы моторного масла.

### Спецификации

- 5W-20, 5W-30, 10W-30 : API SN, ILSAC GF-5
- 5W-40, 5W-50, 10W-40 : API SN

### Применение

- Бензиновые автомобили API SN, ILSAC GF-5
- Бензиновые автомобили с турбокомпрессором, двигателями (DOHC), прямой впрыск бензина (GDI)
- Всесезонное масло

### Особенности/преимущества

- Обеспечивает превосходные смазывающие свойства в условиях высокой температуры.
- Этот продукт отлично подходит для экономии топлива за счет использования современных присадок.
- Этот продукт защищает двигатель за счет использования новейшего мощного диспергатора для очистки и диспергирования загрязнений в двигателе.

## ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Метод Теста	5W-20	5W-30	5W-40	5W-50	10W-30	10W-40
Плотность (15/4°C)	ASTM D 1298	0.8486	0.8486	0.8496	0.8513	0.8496	0.8532
Вязкость при (40°C, cSt)	ASTMD 445	46.35	66.26	89.24	112.7	61.96	89.39
Вязкость при у (100°C, cSt)	ASTMD 445	8.443	11.53	14.96	18.68	10.62	13.93
Индекс вязкости	ASTM D 2270	160.0	169.9	176.6	186.0	162.3	159.9
Вязкость при -30°C, cP	ASTM D 5293	4987 @-30°C	5562 @-30°C	5755 @-30°C	5281 @-30°C	3665 @-25°C	4999 @-25°C
Температура вспышки (°C)	ASTM D 92	236	236	236	236	236	234
Температура застывания (°C)	ASTM D 97	-39	-39	-39	-39	-33	-36