



## Универсальное средство (смазка проникающая) MULTI RW-40

**ОПИСАНИЕ:** Универсальный препарат для применения в мастерской, дома, для хобби и в промышленности. Обеспечивает легкий ход металлических деталей. Благодаря отличным проникающим свойствам, смазывает даже труднодоступные детали. Проникает сквозь грязь и ржавчину. Помогает отвернуть заржавевшие болты и гайки, помогает удалять наклейки. Растворяет грязь, масляные и жирные пятна, смолу и клей. Защищает от коррозии и окисления. Улучшает электропроводимость, предотвращает утечки тока. При распылении не переворачивать головкой вниз! Не содержит озоноразрушающих веществ.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Перед применением рекомендуется встряхнуть баллон. При распылении не переворачивать головкой вниз.

### УПАКОВКА И АРТИКУЛ:

Артикул	Объем	Штук в упаковке
3240	100 мл	24
3241	400 мл	12

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Наименование показателей	Норма	Результаты испытаний
1	Внешний вид	Однородная жидкость от желтого до коричневого цвета	Однородная жидкость светло-коричневого цвета
2	Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , в пределах	0,800-0,860	0,807
3	Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Должна выдерживать испытание	Испытание выдерживает
4	Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Должен выдерживать испытание	Испытание выдерживает
5	Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20°C, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), в пределах	0,20 (2,0) - 0,60 (6,0)	0,48 (4,8)
6	Массовая доля пропеллента, %, в пределах	30+5	Соответствует
7	Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %, не менее	95	Соответствует