

Кальциевая смазка общего назначения с графитом

OGF2F-20

ОПИСАНИЕ

Специальная водостойкая универсальная кальциевая смазка применяется как для увеличения срока службы промышленного оборудования, работающего при высоких нагрузках и воздействии неблагоприятных факторов, так и в быту. Смазка работает в широком диапазоне условий и эффективно защищает поверхности деталей от механических и химических повреждений.

Смазка предназначена для смазывания различных узлов трения на транспорте и тяжелой техники, а так же применения в узлах и агрегатах промышленного оборудования в металлургической, нефтяной, горнодобывающей, перерабатывающей, сельскохозяйственной, строительной и других отраслях промышленности; оборудовании работающем в контакте с водой, в качестве универсальной смазки работоспособной при температуре от -20 °C до +70 °C.

СВОЙСТВА

- Высокая несущая способность
- Защита от коррозии в условиях повышенной влажности
- Хорошая механическая и химическая стойкость
- Длительный срок службы
- Широкий спектр применения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид			Однородная гомогенная масса
Цвет			Черный
Классификация по DIN 51502			OGF2F-20
Тип загустителя			Кальциевая
Диапазон рабочих температур,		°C	- 20 ... 70
Класс консистенции,	NLGI (DIN 51818)		2
Пенетрация перемешанной смазки	(60 двойных качков по ISO 2137)	мм/10	300
Температура каплепадения,	(DIN ISO 2176)	°C	Более 77
Коллоидная стабильность, выделившегося масла, не более	(ГОСТ 7142)	%	2
Массовая доля воды, не более	(ГОСТ 2477)	%	1,5
*Предел прочности при 50°C, не менее	(ГОСТ 7143, метод Б)	Па	220
*Вязкость при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , не более		Па*с	85
*до введения наполнителя			

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазка применяется для смазывания различных узлов трения и скольжения всего диапазона нагрузок в тихоходных механизмах (домкраты, рессоры, подвеска любых транспортных средств и машин, зубчатые передачи, резьбовые соединения и др.). Температурный режим применения от минус 20°C до плюс 70°C.

Допускается применение смазки при температуре ниже минус 20°C в рессорах и аналогичных устройствах.

СОСТАВ

Высококачественные очищенные нефтяные базовые масла, загущенные неорганическим загустителем с добавлением графита в качестве противоизносного компонента

ФАСОВКА

Картуш 0,4 кг.	арт.	3259
Ведро 17,5 кг.	арт.	3294

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными