



625059, Россия, г. Тюмень,
ул. Тимофея Чаркова, д. 19

8(3452) 29-02-32
e-mail: lab@ymioil.ru
ymioil.ru

Паспорт качества № 1032

Масло гидравлическое HLP-32

ТУ 19.20.29 - 016 -20293346 - 2019

Изготовитель: ООО «ЮМИОЙЛ»

Партия № 332

Дата изготовления: "22" октября 2019г.

	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по ТУ	Фактическое значение
1.	Вязкость кинематическая, при 40 °С при 100 °С	ССт (мм ² /с)		не менее 32,0 не менее 5,4	33,27 5,42
2.	Кислотное число на 1 гр. масла	мг КОН		не более 0,5	0,074
3.	Индекс вязкости			не менее 95	95
4.	Содержание механических примесей	%	не более 0,03	отсутствие	отсутствие
5.	Класс чистоты			не более 10	10
6.	Температура застывания	°С		не выше -30	-36
7.	Склонность к пенообразованию, при температуре: -24 °С -94 °С -24 °С, (после испытания при 94 °С)	см ³		0/0 10/0 0/0	0/0 10/0 0/0
8.	Плотность при 20 °С	гр/см ³		не более 0,905	0,876
9.	Температура вспышки в открытом тигле	°С	не ниже 135	не ниже 165	180
10.	Цвет на колориметре	ед. ЦТН		не более 2,0	1,5

Продукт соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» ТР ТС 030/2012
Качество продукции соответствует ТУ 19.20.29 - 016 -20293346 - 2019.

Изготовитель гарантирует соответствие масла HLP-32 требованиям ГОСТ в течение пяти лет при соблюдении условий транспортирования и хранения. Транспортировка и хранение по ГОСТ 1510-84.

Ответственный за качество

Е. А. Ивасюк



Дата выдачи паспорта "22" октября 2019г