

Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race

Описание

Полностью синтетическое высокопроизводительное масло для использования в 4-х тактных двигателях воздушного и водяного охлаждения. Масло специально разработано для профессионального использования в высоконагруженных эндуро и кроссовых мотоциклах, а также АТВ и SxS, снегоходах. Полностью синтетические базовые масла в сочетании с современной присадочной технологией, обеспечивают даже при гоночной нагрузке оптимальную смазку, превосходную чистоту двигателя, минимальный коэффициент трения и минимальный износ. Идеально подходит для использования с и без «мокрого» сцепления.

Свойства

- проверено на катализаторах
- превосходная чистота двигателя
- отличная защита от износа
- высокая стабильность
- оптимальная смазка в экстремальных условиях применения
- оптимальная стабильность к старению
- отлично пригодно для „сырого“ сцепления
- гарантирует низкое потребление масла

Спецификации и допуски

API SN Plus • JASO MA2

Технические данные

| | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Класс вязкости согласно SAE (моторные масла) | 10W-60 SAE J300 |
| Плотность при 15°C | 0,850 г/см ³ DIN 51757 |
| Вязкость при 40°C | 176,0 мм ² /с ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при 100°C | 25,0 мм ² /с ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при -30 °C (MRV) | < 60000 мПа•с ASTM D 4684 |
| Вязкость при -25 °C (CCS) | <= 7000 мПа•с ASTM D 5293 |
| Индекс вязкости | 175 DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -39 °C DIN ISO 3016 |
| Потери на испарение (согласно спецификации Noack) | 4,9 % CEC-L-40-A-93 |



Технические данные

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Температура вспышки | 250 °C DIN ISO 2592 |
| Общее щелочное число | 7,0 мг KOH/г DIN ISO 2592 |
| Сульфатная зола | 0,8 г/100г DIN 51575 |
| Цвет по шкале (ASTM) | L 2,0 DIN ISO 2049 |

Сфера применения

Специально разработано для профессионального использования в мотокроссовой технике и эндуро, квадроциклах, в том числе SxS и снегоходах. Отлично подходят для использования со сцеплением в масляной ванне и без него.

Применение

Соблюдайте предписания производителей техники, **оптимальная эффективность достигается в чистом, несмешанном с другими маслами, состоянии.**

Имеющиеся упаковки

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 1 л пластиковая канистра | 3053 BOOKLET |
| 4 л пластиковая канистра | 3054 BOOKLET |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.