

# Initial HD SAE 10W-40



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ высокостойкая смазочная пленка
- ✓ хорошая производительность при холодном пуске
- ✓ эффективная защита против коррозии
- ✓ для смешанных автопарков

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**BIZOL Initial HD SAE 10W-40** - это современное высокоэффективное моторное масло с низким коэффициентом трения. Современные технологии в сочетании с уникальными базовыми маслами обеспечивают этому продукту такие выдающиеся характеристики, как снижение трения и защита от износа, а также помогают продлить интервалы между заменами масла.

**Базовое Масло:** HC-синтетика

## СПЕЦИФИКАЦИИ

**ACEA E7, API CI-4, JASO DH-1, Global DHD-1**

**MB** 228.3,235.28

**MAN** M 3275-1

**MACK** EO-N

**Volvo** VDS 3

**Renault** Truck RLD-2

**Deutz** DQC III

**Cummins** CES 20076,CES 20077,CES 20078

**MTU** Type 2

**Caterpillar** ECF-2,TO-2

**Detroit Diesel** DDC 93K215

**Voith** Retarder B

**Allison** C4

# Initial HD SAE 10W-40

## Доступные упаковки

Размер	Арт. №
20 л	186032
208 л	186038

## Технические данные

Наименование	Значение	Метод
Класс вязкости SAE	10W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	98,2 мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	14,3 мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	154	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	870 кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	<-36 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	>210 °C	ISO 2592
Цвет	жёлто-коричневый	
Общее базовое число (TBN)	11,8 мг КОН/г	ASTM D 2896

## Следуйте инструкциям

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя