



since 1847

Megol Hochleistungs-Getriebeoel GL4 75W-80

ОПИСАНИЕ: Megol Hochleistungs-Getriebeoel GL4 75W-80 - синтетическое трансмиссионное масло для использования в ручных коробках переключения передач, а также в ручных коробках переключения передач, интардерах, несинхронизированных передаточных механизмах, роботизированных коробках передач и демультпликаторах. Megol Hochleistungs-Getriebeoel GL4 75W-80 может использоваться на грузовых автомобилях с продленными интервалами замены (до 320 000 км) и легковых автомобилях. Может использоваться для устранения затрудненного переключения передач взамен более вязких масел класса API GL 4.

Обращать внимание на инструкции производителя!

Допуски и спецификации:

API GL 4

Meguin также рекомендует этот продукт для транспортных средств в которых прописаны следующие спецификации:

DAF
IVECO
Renault LKW
MAN 341 E3
MAN 341 Z3
Volvo 97305
Eaton Extended Drain (300.000km)
ZF TE-ML 02D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Класс вязкости	DIN 51512		75W-80
Вязкость при - 40 °C	DIN 51398	мм ² /с	<= 150.000
Вязкость при 40 °C	DIN 51562	мм ² /с	54.0
Вязкость при 100 °C	DIN 51562	мм ² /с	8.7
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		138
Цвет по ASTM	DIN ISO 2049		L 5.0
Плотность при 15 °C	DIN 51757	кг/м ³	875
Темп. потери текучести	DIN ISO 3016	°C	- 42
Темп. воспламенения	DIN ISO 2592	°C	238

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Megol Hochleistungs-Getriebeoel GL4 75W-80

20 л.	№ продукта	8613
60 л.	№ продукта	6667
200 л.	№ продукта	8615