

Gazpromneft Super 5W-30, 5W-40



Моторные
масла



Синтетическое
масло



Сохранение срока
службы двигателя с
пробегом



Всесезонные
масла



Для бензиновых и
дизельных двигателей



Хорошие
низкотемпературные
свойства

Gazpromneft Super – серия всесезонных синтетических моторных масел, предназначенная для применения в бензиновых и дизельных двигателях легкой техники с большим пробегом, работающей в различных условиях эксплуатации. Масла Gazpromneft Super обеспечивают надежную работу двигателя, сохраняя срок его службы. Дополнительное введение противоизносной и моющей присадок обеспечивает дополнительную защиту двигателя с пробегом от износа и отложений

Преимущества

- Поддержание давления в системе смазки двигателей с большим пробегом
- Совместимость с материалами уплотнений обеспечивает снижение вероятности утечек
- Улучшенные низкотемпературные свойства
- Поддержание работоспособности двигателя с пробегом благодаря использованию специально подобранного пакета присадок
- Обеспечивает защиту двигателя с пробегом от износа и коррозии при соблюдении рекомендованных интервалов замены масла

Применение



- Легковые автомобили, легкие внедорожники, микроавтобусы и легкие грузовики с большим пробегом
- Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) автомобилей, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SG, CD и ниже

Спецификации	Gazpromneft Super	
	5W-30	5W-40
API SG	✓	✓
API CD	✓	✓
ПАО «АВТОВАЗ»	✓	✓

Показатели	Метод	Gazpromneft Super	
		5W-30	5W-40
Вязкость кинематическая, мм ² /с: при 40 °С при 100 °С	ASTM D 445	70,1 11,8	90,6 14,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	160	167
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	234	226
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-43	-40
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	8,1	8,1
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	849	850
Зольность сульфатная, %	ASTM D 847	1	1

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

