

WAYLUBRIC

Смазочное масло



PETROFER
industrial oils and chemicals

Высокоэффективные смазочные материалы серии WAYLUBRIC специально разработаны для смазки скольжения в станках.

Смазочные материалы серии WAYLUBRIC состоят из рафинатов с высокой устойчивостью к старению и превосходными свойствами защиты от коррозии. Благодаря высокой нагрузке и специальной системе присадок можно избежать эффекта скольжения. Поскольку смазочные материалы из серии WAYLUBRIC обладают оптимальной стойкостью к окислению и хорошими деэмульгирующими свойствами, эти масла подходят для широкого применения.

Смазочные материалы серии WAYLUBRIC обеспечивают оптимальную защиту от износа и экономичное потребление даже при постоянной нагрузке.

Физические данные

ISO-VG DIN 51519	Продукт	Вязкость мм ² /с DIN 51562		Температура вспышки °C ISO 2592	Температура замерзания °C ISO 3016
		40 °C	100 °C		
46	WAYLUBRIC VG 46	46	6.0	>220	-10
68	WAYLUBRIC VG 68	68	9.0	220	-18
100	WAYLUBRIC VG 100	100	11.0	>220	-14
150	WAYLUBRIC VG 150	150	14.0	>220	-6
220	WAYLUBRIC VG 220	220	18.5	>220	-10
320	WAYLUBRIC VG 320	320	25.0	>220	-9

Действительно только вкпе с принадлежащим паспортом безопасности вещества

110527-brk-531023
1531105
531102
531025
1531095
531005

Сведения в этой брошюре базируются на наших нынешних знаниях и опыте. Они не освобождают пользователя от собственных проверок и опытов по определению возможных эффектов при переработке и использовании наших продуктов. Юридически обязывающая гарантия определённых свойств или пригодность для конкретной цели применения не может быть выведена из наших данных. Возможные права на промышленную собственность, а также существующие законы и постановления должны приниматься во внимание получателем нашего продукта под свою ответственность.