

LUKOIL GEAR GL-4/5 75W-90

Синтетическое трансмиссионное масло уровня API GL-4/5

Спецификации

- API GL-4 / GL-5 / MT-1
- DTFR 12B100 (MB 235.0)
- Scania STO 1:0
- SAE J2360
- ZF TE-ML 02B/04G/05A/05B/07A/08/17B

Описание продукта

Универсальное трансмиссионное масло для механических коробок передач, дифференциалов и главных передач.

Область применения

Рекомендовано для универсального применения в механических коробках передач, дифференциалах, главных передачах, ведущих мостах и раздаточных коробках легковых, лёгких коммерческих и грузовых автомобилей.

Не рекомендуется для применения в автоматических коробках передач и дифференциалах повышенного трения (LSD).

Преимущества

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальность применения позволяет сократить затраты и унифицировать складское хранение

ВЫСОКИЕ ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

Усиленная защита компонентов трансмиссии и отличная совместимость с любым типом синхронизаторов за счет использования сбалансированного пакета присадок

УВЕЛИЧЕННЫЙ ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ

Увеличенный интервал замены и надёжная работа агрегатов трансмиссии за счет использования собственных высококачественных базовых масел

Наименование продукта при заказе: Масло трансмиссионное, LUKOIL GEAR GL-4/5 75W-90, СТО 79345251-363-2023

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	860
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,3
Вязкость динамическая при -40 °С, мПа·с	ASTM D2983	51 000
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	207
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	215
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-44
Трибологические характеристики:	ГОСТ 9490	
-индекс задира, Н		570
-нагрузка сваривания, Н		3 920
-диаметр пятна износа (392 Н), мм		0,88