

TEBOIL SUPER XLD EEV SAE 5W-30

ОПИСАНИЕ

TEBOIL SUPER XLD EEV SAE 5W-30 – всесезонное полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для использования в тяжелонагруженных дизельных двигателях современного коммерческого транспорта и спецтехники ведущих производителей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокооборотные тяжелонагруженные дизельные двигатели с турбонаддувом, оборудованные фильтрами сажевых частиц (DPF), системами рециркуляции отработанных газов (EGR) и каталитическими системами доочистки выхлопных газов (SCR)
- Обеспечивает чистоту двигателя и предотвращает образование отложений на деталях двигателя за счет отличных моюще-диспергирующих свойств
- Обладает превосходными низкотемпературными свойствами благодаря высокоэффективному пакету присадок

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API CJ-4
- ACEA E4/E6/E7/E9
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20081
- Detroit Diesel DFS 93K218
- MB 228.31/228.51
- Deutz DQC IV-10 LA
- VOLVO VDS-4
- Mack EO-O PP
- Renault VI RLD-3
- MAN M 3271-1/M 3477/M 3575/M 3677
- MTU Oil Category 3.1/2.1
- Scania LA/LDF-4
- ZF TE-ML 07D

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL SUPER XLD EEV SAE 5W-30	Значение	Единицы	Метод
Плотность при 15°C	852	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 100 °C	11,8	мм ² /с	ASTM D 445
Щелочное число	13,1	мг KOH/г	ASTM D 2896
Индекс вязкости	166	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	222	°C	ASTM D 92
Сульфатная зольность	0,94	%	ASTM D874
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C	6 400	мПа·с	ASTM D 5293
Температура застывания	-40	°C	ASTM D 5950

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.